



ZEWNĘTRZNA STACJA WODY PITNEJ Z NALEWAKIEM DO BUTELEK

Seria GY

MODEL GYM

POSTUMENTOWY ZDRÓJ WODY PITNEJ
Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK

PODSTAWOWE CECHY

- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
- Dystrybutor wody do napełniania butelek uruchamiany za pomocą samopowrotnego przycisku
- Laminarny wypływ wody z dystrybutora
- Odporny na światło słoneczne, ciepło, wilgoć i zużycie
- Misa ze stali nierdzewnej typ 304 o grubości 1,27 mm
- Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości, grubość blachy 2,8 mm, z wykończeniem odpornym na korozję i zadrapania
- Polerowana wylewka ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed obracaniem, o łagodnym strumieniu wody
- Filtr usuwający z wody ołów i mikroorganizmy (nieдоступny z opcją FRU)
- Filtr siatkowy na włocie o oczku 0,15 mm
- Drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, wzmocnione, odporne na akty wandalizmu

CHARAKTERYSTYKA

Model GYM to postumentowy źródło wody pitnej z dystrybutorem do napełniania butelek. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2,8 mm, a misa ze stali nierdzewnej o grubości 1,27 mm. Podstawa montażowa posiada cztery otwory mocujące. Drzwiczki serwisowe mocowane są za pomocą odpornych na akty wandalizmu śrub ze stali nierdzewnej. Dystrybutor do napełniania butelek uruchamiany jest za pomocą przycisku samopowrotnego. Urządzenie wyposażone jest w filtr siatkowy o oczku 0,15 mm, filtr usuwający z wody ołów i mikroorganizmy oraz wylewkę o laminarnym przepływie wody. Samozamykający przycisk wymagający siły nacisku nie większej niż 2 kg uruchamia zamontowany wewnątrz urządzenia zawór z nastawianym regulatorem strumienia wody. Wylewka wykonana jest ze stali nierdzewnej i zapewnia stabilny strumień wody w zakresie ciśnienia od 1,4 do 7,2 bar. Urządzenie jest zgodne z następującymi przepisami obowiązującymi w USA: norma ANSI A117.1, Ustawa 111-380 (o eliminacji ołowiu), CHSC 116875 oraz NSF/ANSI 61, punkt 9. Konstrukcja spełnia wymagania ustawy ADA o dostępie dla osób niepełnosprawnych, pod warunkiem prawidłowego zamontowania. Urządzenie posiada atest PZH.



Ilustracja przedstawia model GYM

OPCJE:

- ☐ GYM74 Wykończenie nierdzewne satynowe (standard)
- ☐ GYM75 Zielona powłoka proszkowa (na zamówienie)
- ☐ GYM76 Czerwona powłoka proszkowa (na zamówienie)
- ☐ GYM77 Niebieska powłoka proszkowa (na zamówienie)

Inne kolory na zamówienie



Zgodne
z wymogami
następujących
norm



Member of
U.S. Green
Building
Council



Recyclable
Product



Water
Conserving
Product



ZDROJOWNIA – WODA NA CZASIE

INFOLINIA: 801 000 501

POMOC: zdroje@zdrojownia.pl

WWW.ZDROJOWNIA.PL



GYM

ZEWNĘTRZNA STACJA WODY PITNEJ Z NALEWAKIEM DO BUTELEK


Seria GY

MODEL GYM

POSTUMENTOWY ZDRÓJ WODY PITNEJ
Z DYSTRYBUTOREM DO NAPEŁNIANIA BUTELEK



**SZCZEGÓŁ:
OPCJONALNE
POIDŁKO
DLA ZWIERZĄT
-PF**



*Dane techniczne zaworu:
Ciśnienie minimalne/maksymalne
2,1 do 6,9 bar.

UWAGI OGÓLNE:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CALACH [MM].
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DO NABYCIA ODDZIELNIE.